

TECHNISCHES DATENBLATT

POL 70 – Finixa Mattierungspaste 1kg

Verwendungszweck

Zum schnellen Beseitigen von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken. Ebenso zur Beseitigung von tiefen Kratzern und zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke geeignet.

Produktbeschreibung

Zusammensetzung:	Aluminiumoxide, Kohlenwasserstoffe, Wasser, silikonfrei
Physiologische Eigenschaften:	Dieses Poliermittel ist aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung unbedenklich.

Anwendung

Vorzugsweise maschinell rotierend oder exzentrisch mit empfohlenen Polierscheiben.

Achtung

Um eine optimale, mikrokratzerfreie Oberfläche zu erzielen darf die Schnellschleifpolitur Plus auf keinen Fall mit anderen Polituren oder mit Lösemitteln abgemischt werden. Andernfalls erlischt jegliche Garantie.

Einsatzgebiet

Jegliche lackierte Oberflächen im KFZ-, Boots- oder Holz-Bereich.
(lösemittelhaltige Lacke, Ein- und Mehrkomponenten-Systeme, Wasserlacke, Pulverlacke, kratzfeste Klarlacke). Nicht für Mattlacke.

Verpackung

1 kg/Ltr. PE Kunststoffflasche nach Spezifikation

Lagerfähigkeit

Bei Lagertemperaturen vorzugsweise zwischen 15 und 25°C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Gebinde beim Lagern und Transportieren vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen!

Diese Daten sind nur zu Ihrer Information und nicht verbindlich. Ecoline ist nicht verantwortlich für die Anwendung dieser Daten. Es handelt sich hier nur um typische Eigenschaften und keine bindende Spezifikationen. Eigenschaften können sich ändern beim verwenden mit nicht genannte Stoffen. Alle Information kann geändert werden ohne vorhergehender Ankündigung.