

# TECHNISCHES DATENBLATT

erstellt am: 03.03.2015



aktualisiert am: 11.09.2015

Seite 1 von 3

## Produktbezeichnung: APP Rally Color Spray. APP-Nr. 210101-210105, 210111-210115

Eine Produktlinie von hochwertigen, schnell trocknenden Acryllacken in Aerosoldosen. Sie zeichnen sich durch eine sehr gute Haftung auf Untergründen aus. Sie sind gegen Witterung und UV-Strahlung beständig. Die Linie APP Rally Color Spray umfasst:

- |                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| • Acryllack weiß, glänzend      | APP-Nr.: 210101, | 210111 |
| • Acryllack schwarz, matt       | APP-Nr.: 210102, | 210112 |
| • Acryllack schwarz, glänzend   | APP-Nr.: 210103, | 210113 |
| • Acryllack silbern, für Felgen | APP-Nr.: 210104, | 210114 |
| • Acryllack transparent         | APP-Nr.: 210105, | 210115 |

Verpackungseinheit: 500 ml Sprühdose, 600 ml Sprühdose.

Produkt und Zubehör: APP Rally Color Spray - Acrylharz.

Ergiebigkeit: 1,5-2 m<sup>2</sup>  
Achtung! Tatsächliche Ergiebigkeit von Produkt hängt von verschiedenen Faktoren ab: Form der Werkstücke, Rauigkeit des Untergrunds, Sprüh-/ Auftragungstechnik und Arbeitsbedingungen.

Verwendung Bestimmt für allgemeine Verwendungszwecke.

Untergrund  
Geeignete Untergründe: aus Metall, Aluminium, Holz, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen. Geschliffene, alte Lackbeschichtungen. Acryl-Untergründe wie z.B. APP Rally Haftgrund

Vorbehandlung des Untergrunds:



Alle eventuelle Roststellen genau reinigen und mit Schleifpapier P320-P500 trocken schleifen. Die Übergangsbereiche der alten Lackbeschichtung ausgleichen. Untergründe und alte Lackbeschichtungen nass schleifen - P600-P800.

Die im Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über das Produkt und seine Verwendung.

Sie können nicht als Gewährleistung der Eigenschaften oder Eignung für bestimmte Einsatzzwecke verstanden werden. Bitte beachten Sie

die Bemerkungen und Hinweise auf Produktetiketten und im Datenblatt. Wir haften nicht für Ergebnisse von Anwendungen, die von anderen, von uns unabhängigen Umständen oder Faktoren beeinflusst werden.

# TECHNISCHES DATENBLATT

erstellt am: 03.03.2015



aktualisiert am: 11.09.2015

Seite 2 von 3

## Produktbezeichnung: APP Rally Color Spray. APP-Nr. 210101-210105, 210111-210115



Vor der Auftragung die Oberfläche genau reinigen, Staub entfernen und mit Reiniger W900, W911 oder WB900 entfetten.


### Verwendung:

#### Auftragung:




Vor der Auftragung die Oberfläche schleifen, Staub entfernen und entfetten. Den Behälter mit dem Haftgrund gut 2-3 Minuten lang schütteln. Zuerst die Auftragung ausprobieren.

Die zu beschichtende Oberfläche gleichmäßig mit dem Haftgrund aus der Entfernung von ca. 20-30cm beschichten.




Anzahl von Lagen: Ein paar dünne Lagen für die anschließende Beschichtung.



Verdampfungszeit zwischen einzelnen Lagen bei Temperatur von +20°C: 3-5 Minuten.

### Trocknung



Bei +20°C:

Staubtrockenheit: 5-10 Min.

Berührtrockenheit: 10-20 Min.

Vollständige Aushärtung: 2 Std.

### Deckvermögen:

Acryllack silbern für Felgen (210104) nach Austrocknung (ca. 30 Min.) mit einem transparenten Lack beschichten.

### Reinigung von Werkzeug:

Um die Düse zu reinigen, die Sprühdose kurz kopfüber stellen und die Sprühdüse kurz betätigen. Das Treibgas entfernt Lackreste aus der Düse, reinigt sie und schützt vorm Austrocknen, so kann die Düse wieder problemlos verwendet werden.

Die im Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über das Produkt und seine Verwendung.

Sie können nicht als Gewährleistung der Eigenschaften oder Eignung für bestimmte Einsatzzwecke verstanden werden. Bitte beachten Sie

die Bemerkungen und Hinweise auf Produktetiketten und im Datenblatt. Wir haften nicht für Ergebnisse von Anwendungen, die von anderen, von uns unabhängigen Umständen oder Faktoren beeinflusst werden.

# TECHNISCHES DATENBLATT

erstellt am: 03.03.2015




aktualisiert am: 11.09.2015

Seite 3 von 3

## Produktbezeichnung: APP Rally Color Spray. APP-Nr. 210101-210105, 210111-210115

### Aufbewahrung:



In gut verschlossenen, originellen Behältern in trocken und gut belüfteten Räumen aufbewahren.  
Vor Frost schützen.

### Sicherheitshinweise:



Ausschließlich für professionelle Einsatzzwecke.  
Siehe: Etiketteninhalt oder Sicherheitsdatenblatt.

Der Benutzer muss sämtliche lokal geltende Sicherheitsvorschriften beachten und befolgen.

### VOC (flüchtige organische Verbindungen):

Zulässiger VOC-Anteil in g/l im Fertigprodukt:  
840g/l für APP Rally Color Spray  
Höchster VOC-Grenzwert in g/l im Fertigprodukt:  
<700g/l für APP Rally Color Spray

Die im Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über das Produkt und seine Verwendung.  
Sie können nicht als Gewährleistung der Eigenschaften oder Eignung für bestimmte Einsatzzwecke verstanden werden. Bitte beachten Sie die Bemerkungen und Hinweise auf Produktetiketten und im Datenblatt. Wir haften nicht für Ergebnisse von Anwendungen, die von anderen, von uns unabhängigen Umständen oder Faktoren beeinflusst werden.