

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitet am: 07.02.2012



Aktualisierungsdatum:
07.02.2012

Seite 1 von 2

Produktenname: Teflonschmiermittel APP ST250. APP Nr.: 212033.

Das PTFE- Schmiermittel mit hoher Qualität für die Anwendung auf stark mechanisch belasteten Elementen aus Metall und Kunststoffen. Das Präparat hat einen sehr niedrigen Reibungskoeffizient und hervorragende Haftfähigkeit, verlängert den Betrieb von beweglichen Teilen. Arbeitstemperatur von -50°C bis +250°C.

Verpackung: 400ml Aerosol.

Produkt und Zugaben: APP ST250.

Farbe: weiß transparent.

Anwendungstemperatur: von +5°C bis +30°C.

Anwendung:

- Als Schmiermittel in der Industrie und im Handwerk, wenn Mineralöl nicht eingesetzt werden kann
- zum Schmieren von Übersetzungsmechanismen, Ketten, Schössern und Fensterbeschlägen
- zum Schmieren von Bandtransportern, automatischen verschiebbaren Türen, Gleitschienen
- zur Konservierung von Pumpen
- zur Konservierung Gummi- und Kunststoffverdichtungen.

Eigenschaften:

- sehr kleiner Reibungskoeffizient
- fettfrei
- es verfügt über Eindringungseigenschaften
- sehr hohe thermische Stabilität im Umfang der zulässigen Arbeitstemperaturen
- verhindert das Anbrennen der geschmierten Elemente
- Beseitigt die Quietsch- und Knirschgeräusche bei der Reibung zusammenarbeitender Elemente
- Schützt vor Korrosion und Oxidation
- Beständig gegen Säuren, Salzen und Basen
- zieht keinen Staub an.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anweisungen und Warnungen auf den Etiketten und im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde

TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitet am: 07.02.2012



Aktualisierungsdatum:
07.02.2012

Seite 2 von 2

Produktenname: Teflonschmiermittel APP ST250. APP Nr.: 212033.


Anwendung

Verfahren:



Die Reste der Schmiermittel und mechanischen Verschmutzungen mit einem Bremsen- und Motorreiniger APP BR01 entfernen. Vor Gebrauch den Verpackungsinhalt 2-3 Minuten gut schütteln. Eine dünne Schicht von APP BS80 mit einem Abstand von 10-20cm auftragen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Vollständige Schmiereigenschaften erreicht das Präparat nach Verdampfung des Lösungsmittels d.h. nach einer Minute.

Lagerung:



In geschlossenen Originalverpackungen in trockenen und gut gelüfteten Räumen lagern. Vor Einfrierung und Temperatur über 50°C schützen.

Arbeitsschutzvorschriften:



Nur zum professionellen Gebrauch. Siehe: Text auf der Etikette oder im Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe und Zubereitungen. Der Anwender muss die lokal geltenden Arbeitsschutzvorschriften beachten.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anweisungen und Warnungen auf den Etiketten und im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde