




Technisches M.B. Nr. **0641-D**

ZUSATZMITTEL und NEBENARTIKEL

MC885 – MACROFAN UHS FADE-OUT BLENDER



Gebrauchsfertig

BESCHREIBUNG

Beispritzblender für UHS Decklacke.

ANWENDUNGSGEBIET

Bei Teillackierungen in Beilackier-Verfahren mit lösemittelhaltigen Decklacken, Decklack MACROFAN UHS MAC4 und Klarlacken MACROFAN UHS CLEARCOATS, um leichter die Randzone zu egalisieren und die Polierbarkeit zu erleichtern.

EIGENSCHAFTEN

- Leichte Ausbesserung.
- Verbesserte und erleichterte Polierbarkeit.
- Gutes Lösemittelvermögen.
- Graduell Wiederabgeben der Lösemittel.

VERARBEITUNG

Nach der Ausbesserung bzw. des Beispritzens der ganzen Reparaturfläche, nur auf der Beispritz-Zone 1-2 leichte Spritzgänge von MC885 genau so in der kürzestmöglichen Zeit, 1-2 Min., spritzen. Trocknen lassen, dann, wenn nötig, mit 00917 POLISH PASTE WATER-BORNE aufpolieren (siehe Politurhinweise technisches Merkblatt Nr. CL023).

Dazu ist es möglich das für den Decklack (MACROFAN UHS) eingesetzte Produkt mit einem Teil von MC885 (Mischungsverhältnis MACROFAN UHS / MC885 1:1) zu verdünnen, außer der Beispritz-Randzone sich zu erweitern und dann die Auftragung auf der letzte Stelle mit MC885 genau so zu schließen.

Nach der Trocknung, falls es nötig ist, mit 00917 POLISH PASTE WATER-BORNE aufpolieren.

TECHNISCHES M.B. NR. 0641-D
STAND 10/2008

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.