

SATA® Vollhauben-Atemschutz vision™ 2000

Technische Daten

Luftverbrauch:	170 NI/min (6 cfm)
Empfohlener Eingangsdruck:	4 bar (58 psi)
Maximale Betriebstemperatur:	60° C

Vollhauben Atemschutz-Set

- Frischluftversorgtes Atemschutz-System in CE-Ausführung. Schützt zuverlässig den gesamten Kopfbereich vor gesundheitsschädlichen Immissionen. Durch Verwendung von leicht austauschbaren Hygiene-Einsätzen und Einlagen ausgesprochen hygienische Trageeigenschaft. Schnellwechselbare, reflektionsfreie Vorsatzfolien garantieren optimale Sicht, auch für Brillenträger geeignet. Mit leistungsstarkem Aktivkohleadsorber.

Bestellnummern

- SATA® Atemschutzset vision™ 2000, mit Aktivkohleadsorber
Art. Nr. 224451
 - SATA® Atemschutzset vision™ 2000 mit Gurteinheit u. Luftregelventil u. T-Stück
Art. Nr. 154591
 - Kopfhaube vision™ 2000 mit rotem Kopftuch, Standardausführung
Art. Nr. 52662
 - Aktivkohleadsorber CE für SATA ASS CE mit Gurt
Art. Nr. 54015
 - Gurtteil für SATA Vollhaube vision™ 2000, ohne Aktivkohleadsorber, mit Luftregelventil, Industrieausführung
Art. Nr. 58941
- Industrieausführung
- Kopfhaube vision™ 2000 mit grauem Kopf-Brusttuch, Industrieausführung
Art. Nr. 52670
 - Kopfhaube Voll-ASS vision™ mit grauem Kopf- Brusttuch über Kalotte, Luftschlauch 1,80 m
Art. Nr. 224717
 - Kopfhaube Voll-ASS vision™ 2000 mit grauem Kopftuch über Haube, mit Nippelbefestigung
Art. Nr. 52803
 - Gurtteil für SATA Vollhaube vision™ 2000, ohne Aktivkohleadsorber, mit Luftregelventil, Industrieausführung
Art. Nr. 58941

Wichtige Verschleißteile

- Schweißband, Mikrofaser-Velour (10x) [für SATA vision 2000]
Art. Nr. 10330
- Aktivkohlepatrone [für SATA Aktivkohleadsorber]
Art. Nr. 13904
- Sichtfolie, 6-fach Lochung (5x) [für SATA vision 2000, 2K mix]
Art. Nr. 35659
- Sichtfolie, 6-fach Lochung (25x) [für SATA vision 2000, 2K mix]
Art. Nr. 35675
- Haubeneinlage, weiß (20x) [für SATA vision 2000 und Atemschutzhaube CE]
Art. Nr. 69658

Abbildungen

