

# 1K PLASTIK PRIMER

## transparent



TDS Nr.: 28450DE  
TDS Datum: V1-16.08.2013

<b>Artikelbezeichnung</b>	1K Plastik Primer transparent, IW-SP-PP
<b>Farbe</b>	Transparent
<b>Produktbeschreibung</b>	1K Plastik Primer ist ein Haftvermittler zur Grundierung von lackierfähigen Hartkunststoffen und Kunststoff teilen. Sehr gute Haftung der anschließenden Lackierung Für den Innen & Außenbereich geeignet Guter Verlauf, glatte Oberfläche Überlackierbar Schnelle Trocknung Leichte Verarbeitung
<b>Bindemittelbasis</b>	Spezialharz
<b>Einsatzgebiet</b>	Hartkunststoffteile: EPDM, ABS, PA, PS, Hart-PVC, GfK
<b>Untergrund/Vorbereitung</b>	Kunststoffoberfläche von Schmutz, Fett- und Silikonrückständen befreien ggf. anschleifen.
<b>Lackieren</b>	Vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und 3 Minuten schütteln. Maximal 2 Schichten dünn aufsprühen, Sprühentfernung ca. 25 cm. Nach Trocknung (ca. 15 Minuten) überlackierbar mit Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen.
<b>Trocknung bei 20 °C</b>	15 Minuten bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.
<b>VOC - Wert</b>	Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!
<b>Standardverpackung</b>	400 ml
<b>Ergiebigkeit</b>	400 ml für ca. 3-4 m <sup>2</sup> Abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdicke.
<b>Lagerstabilität</b>	Bei 10 °C - 25 °C und ungeöffneter Verpackung 10 Jahre. Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Max. Luftfeuchtigkeit 60 %.
<b>Sonstige Hinweise</b>	Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und ein Sicherungsring an der Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett. Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Alle Daten basieren auf gewissenhaften Laboruntersuchungen und Erfahrungswerten. Eine Verbindlichkeit oder Garantie bestimmter Eigenschaften kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden und entbindet den Anwender nicht von eigenen Überprüfungen. Mit jeder Neuauflage verliert die vorherige Produktinformation ihre Gültigkeit.



[www.industribedarf-weber.de](http://www.industribedarf-weber.de)

Industribedarf Weber · Straßburger Ring 17  
66482 Zweibrücken · Germany · [info@industribedarf-weber.de](mailto:info@industribedarf-weber.de)