

# Glasfaser-Vlies

- Ideal für die Beschichtung der Blechaußenseite bei der Reparatur von Durchrostungen, Rissen, Löchern und Hohlräumen

Art.-Nr.:  
745 318 (0,5 m<sup>2</sup>)



## Eigenschaften

### Anwendung:

- Beschichten von Durchrostungen, Rissen, Löchern oder Hohlräumen an Autokarosserien, Wohnwagen, Booten und Behältern oder ähnlichen Gegenständen.
- Zuerst die Reparaturstelle gründlich mit Auto-K Schleifpapier P60 (grob) von Rost, Lackresten und Fett säubern.
- Anschließend anschleifen und Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung aufsprühen.
- Benötigte Menge an Auto-K Polyester-Reparaturharz mit ca. 2% Härter gut vermischen.
- Zugeschnittenes Glasfaser-Vlies auf einer festen Platte (z.B. Resopal oder Glas) glatt auflegen und das mit Härter versetzte Reparaturharz mit einem Spachtelwerkzeug satt auftragen.
- Reparaturstelle ebenfalls mit angemischtem Reparaturharz bestreichen.
- Glasfaservlies auf die Schadstelle legen und sorgfältig mit dem Spachtelwerkzeug festdrücken.

## Produktvorteile:

- ergibt eine leicht zu bearbeitende, glatte Oberfläche

## Gebindegröße/Verpackungseinheit:

- Im Polybeutel 255mm Länge x 150mm Breite
- VPE: 30 Stück pro Karton

## Trockenzeit:

- 20-30 Minuten

## Hinweise:

- Das Glasfaservlies soll so zugeschnitten werden, dass es mit den Rändern der Schadstelle abschließt
- Nach der Trockenzeit noch vorhandene Unebenheiten auf der Blechaußenseite mit Auto-K Füllspachtel ausgleichen

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz  
Stand: 12.2.2021

