



Universal-Spachtel (styrolreduziert)

- Zum Glätten von Beulen und Vertiefungen an Metall-, Alu- oder Kunststoffteilen (Stoßstangen) oder verzinkten Karosserien
- Universell einsetzbar

Art.-Nr.:

745 430 (250 g)

745 431 (500 g)

745 432 (1000 g)



Eigenschaften

Anwendung:

- Glätten von Beulen und Vertiefungen an Metall-, Aluminium-, und Kunststoffteilen (Stoßstangen) sowie an verzinkten Karosserien
- Den Untergrund von Staub, Fett und Trennmittel sorgfältig reinigen und anschleifen.
- Die benötigte Menge Universalspachtel mit 2% Härter im Kunststoffdeckel mischen.

Produktvorteile:

- gute Schleifbarkeit
- gute Haftung
- Universeller Einsatz auf fast allen Flächen, wie Stahl, galvanischen und feuerverzinkten Blechen, Eisen, Holz, Naturstein, Keramik, Beton und vielen handelsüblichen Kunststoffen
- lässt sich leicht und porenfrei aufziehen

Gebindegrößen/Verpackungseinheit:

- Dosen mit 250g, 500g und 1000g Inhalt
- VPE 250g: 6 Stück pro Karton
- VPE 500g: 4 Stück pro Karton
- VPE 1000g: 2 Stück pro Karton



Verarbeitungszeit:

- ca. 4-6 Minuten bei 20°C

Hinweis:

- Angemischten Spachtel nicht in die Dose zurückgeben.
- Schleifbarkeit: nach 20 Minuten bei 20°C
- Bitte verwendete Hilfsmittel (Spachtelklinge, Mischbecher, etc.) unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten reinigen (z.B. mit Aceton/Nitroverdünnung).

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 12.2.2021

