

belton®

Rost-Effekt

Hochwertiges, schnell trocknendes Rosteffekt-Spray, um eine raue, rostig wirkende Oberflächenstruktur zu erzielen. Für Metalle und für andere Untergründe, wie Holz, Glas, Keramik, Papier, Stein etc. geeignet. Ein trendiger, einzigartig echt wirkender Rosteffekt - einfach aus der Lackspraydose.



DIY Ideen für Garten und Terrasse mit belton Lackspray – Brunnen, Vogeltränke und Blumenbeet

VIDEO

Sicherheitsdatenblätter

[Sicherheitsdatenblatt \(323495, DE\)](#)

Eigenschaften

- Anwendung:** Oberflächen müssen glatt, sauber, trocken und fettfrei sein. Unebene Flächen ggf. anschleifen. Rosteffekt wird deckend lackiert. Eine Vorlackierung in orange (Unsere Empfehlung belton spectRAL, Art.-Nr.: 324 032) verstärkt den Rosteffekt. Für innen und außen. Wetter-, kratz- und stoßfest. Hohe Deckkraft und sehr gute Haftung. Bei Bedarf überlackierbar.
- Produktvorteile:** Einzigartige Rostoptik für Lackierobjekte aller Art
Für eine raue, rostig wirkende Oberflächenstruktur
Orange Vorlackierung optimiert den Rosteffekt
Hohe Deckkraft und gute Haftung
Schnelle Trocknung und schnelle Verarbeitung
Ideal für Heimwerken, Dekoration und Handwerk
Überlackierbar mit 1K Decklacken (Farbton)
- Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze
Ohne Vorlackierung (mit orange):
2-3 Spritzgänge in dünnen Schichten: ca. 40 - 50 µm.
Sprühabstand: 15-25 cm
- Sprühauftrag:** Vorlackierung (mit orange):
Vorlackierung in orange in satten, gleichmäßigen Schichten.
Dann den belton Rosteffekt in 2-3 Spritzgängen in dünnen Schichten in die nasse Vorlackierungsschicht lackieren
- Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 10 Min.
griffest: nach ca. 15-20 Min.
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Überlackierbar: mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
mit 1K Decklack (Farbton): Nach 12 Std. Trocknung

Metall:

1. belton basic Universal-Grundierung (optional)
2. Vorlackierung in orange (Empfehlung: belton spectRAL orange, Art.Nr. 324032 (optional)
3. belton special Rosteffekt
4. Überlackierbar mit 1K Decklack, Farbton, (optional)

Holz:

1. belton basic Holz-Grundierung
2. Vorlackierung in orange, Empfehlung: belton spectRAL orange, Art.Nr. 324032 (optional)
3. belton special Rosteffekt
4. Überlackierbar mit 1K Decklack, Farbton, (optional)

Lackieraufbau:

Kunststoff:

1. belton basic Kunststoff-Grundierung
2. Vorlackierung in orange, Empfehlung: belton spectRAL orange, Art.-Nr.: 324 032 (optional)
3. belton special Rosteffekt
4. Überlackierbar mit 1K Decklack, Farbton, (optional)

Styropor:

1. belton basic Styropor-Grundierung
2. Vorlackierung in orange, Empfehlung: belton spectRAL orange, Art.-Nr.: 324 032 (optional)
3. belton special Rosteffekt
4. Überlackierbar mit 1K Decklack, Farbton, (optional)

Hinweis: Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren.
Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.
Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe	Farbton	Art.-Nr. 400ml
-------	---------	-------------------



Rosteffekt 323 495

Stand: 12.03.2021

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.